



## BL059000 Marine Steering Oil

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



### Popis

Tento marine steering oil je parafínový olej s vysokým viskozitným indexom pre optimálnu prevádzku hydraulických systémov s vysokým rozsahom teplôt. Tento riadiaci olej poskytuje vynikajúcu ochranu proti opotrebeniu a korózii, má dobrú schopnosť filtrácie a rýchly čas odvzdušňovania, čo vedie k menšej pravdepodobnosti penenia. Je plne kompatibilný s tesniacimi materiálmi, ako sú nitril, silikón a fluóropolyméry (teflón). Olej MPM Marine Steering Oil je vhodný pre použitie v námorných hydraulických systémoch riadenia vrátane člnov s hydrolýzou Vetus.

### Podľa špecifikácií

DIN 51524 part 3  
ISO 6743-4 Class HV 22

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
BL059001	1 L	6	450
BL059020	20 L	1	30
BL059060	60 L	1	6
BL059205	205 L	1	2
BL059999	1000 L	1	-

### Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.859	kg/l	
Kinematická viskozita pri 40°C	21.6	mm <sup>2</sup> /s	
Kinematická viskozita pri 100°C	5	mm <sup>2</sup> /s	
Index viskozity	168		
Bod vzplanutia COC	186	°C	
Bod tečenia	-39	°C	

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.