



PP200B Instant Black Gasket (Pressure Pack)

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Tento tesniaci tmel "čierny" s vynikajúcou odolnosťou voči olejom je špeciálne vyvinutý pre tvarové aplikácie. Toto výmenné tesnenie komponentov motora je vhodné pre kryty prevodoviek, kryty hlavy valcov, kryty kľukovej skrine, olejové kľukové skrine, diferenciály a vodné čerpadlá.

Tesniaci tmel je trvanlivý tepelne odolný jednozložkový silikónový tmel s teplotnou odolnosťou do 180 ° C. Vďaka dokonalej priľnavosti môže byť tesnenie použité aj bez základného náteru na povrchy z eloxovaných hliníkových, sklenených, epoxidových a polyesterových dosiek. Tlakový zásobník umožňuje jednoduchú výmenu tesnenia v správnom pomere. Po aplikácii silikón vytvrdne atmosférickou vlhkosťou a vytvorí odolné gumové tesnenie. Tesniaci tmel MPM Premium nie je náterový a neodporúča sa pre povrchy PE, teflónu, PP.

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
PP200B	0.2 L	6	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota	1.03	kg/l
Farba	black	
Základ	Acetoxy silicone	
Teplota aplikácie	5 – 35	°C
Doba tvorenia povrchovej vrstvy 23 °C / 55% RF	~ 10	min.
Vytvrdnutie v 23 °C / 55% RF	~ 1.5	mm_24hours
Tepelná odolnosť po dlhej dobe tuhnutia Na báze silikónu	-50 – 180	°C
Farba odolná UV a poveternostným vplyvom		
Bezpečné k senzorom		

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.