



PP200CR MPM Premium Ceramic Paste Pressure Pack

Verzia dokumentu: 8. 4. 2024



Popis

Táto keramická pasta je vysoko všestranná stavebná pasta v tlakovom balení s unikátnym systémom s dvojitým piestom, ktorý je pripravený na použitie.

Vďaka špeciálnemu zloženiu pasty je vhodná na teplotu do 1400 ° C. Pasta poskytuje dobrú ochranu proti korózii a je bez kovových častíc, vďaka čomu je dokonalou montážnou pastou pre skrutkové spoje rôznych materiálov, ako sú oceľové skrutky a hliník.

Táto keramická pasta je vhodná ako montážna pasta pre komponenty a aplikácie, ktoré sú vystavené veľmi vysokým teplotám, ako sú: systémy ABS, brzdové diely, výfukové komponenty, (žeraviace) zapaľovacie sviečky, (prírubové) pripojenia pecí v oceliarskom priemysle.

Tiež použiteľný ako tenký mazací film pre nízke klzné rýchlosťi a veľmi vysoké zaťaženie, vysoké opotrebenie, kmitavé pohyby a vibrácie.

Nepoužívať ako mazivo valčekového ložiska alebo mazivo guľôčkového ložiska.

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
PP200CR	0.2 L	12	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Farba	white	
Základ	ceramic	
Konzistencia	paste	
Teplotný rozsah ako pasta	-20 – 150 °C	
Teplotný rozsah ako tuhá keramika	-20 – 1400 °C	
Teplota aplikácie	5 – 35 °C	

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.