



PP200G Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Tento prémiový tesniaci tmel "šedý" je tesniaci tmel s neutrálnym obsahom oxímu s vynikajúcou odolnosťou voči olejom, ktorý je špeciálne vyvinutý pre kryty kľukovej skrine, olejové kľukové skrine a osvedčený v spoločnosti Porsche.

Toto výmenné tesnenie komponentov motora je vhodné pre kryty prevodoviek, kryty hlavy valcov, diferenciály a vodné čerpadlá. S teplotnou odolnosťou do 250 °C a dokonalou priľnavosťou, aj bez základného náteru, môže byť tesnenie použité na povrchy z hliníka, rôznych kovov, plastov bez plastifikátorov, ako sú polykarbonáty, polyester, tuhý polystyrén, ABS a väčšina tuhých materiálov. PVC. Tlakový zásobník umožňuje jednoduchú výmenu tesnenia v správnom pomere. Po aplikácii silikón vytvrdne atmosferickou vlhkosťou a vytvorí odolné gumové tesnenie. Tesniaci tmel MPM Premium nie je náterový a neodporúča sa pre povrchy PE, teflónu, PP.

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
PP200G	0.2 L	6	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota	1.18	kg/l
Farba	gray	
Základ	Oxim	
Teplota aplikácie	5 – 40	°C
Doba tvorenia povrchovej vrstvy 23 °C / 55% RF	~ 5	min.
Tepelná odolnosť po vytuhnutí Na báze silikónu	-60 – 250	°C
Farba odolná UV a poveternostným vplyvom		
Bezpečné k senzorom		

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.