



PP200R Instant Red Gasket (Pressure Pack)

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Tento tesniaci tmel "červený" s vynikajúcou odolnosťou proti olejom je špeciálne vyvinutý na vytváranie tesniacich aplikácií. Toto náhradné tesnenie komponentov motora je vhodné pre kryty prevodoviek, kryty hláv valcov, kryty kľukových skriniek, olejové kľuky, diferenciály a vodné čerpadlá.

Tesniaci tmel je trvanlivý jednosložkový silikónový tmel s tepelnou odolnosťou do 300 ° C. Vďaka dokonalej priľnavosti je možné tesnenie použiť aj bez základného náteru na povrchoch z eloxovaného hliníka, skla, epoxidu a polyesteru. Tlaková sada umožňuje jednoduchú výmenu tesnenia v správnom pomere. Po aplikácii silikón vytvrdne atmosférickou vlhkosťou, aby vytvoril odolné gumové tesnenie. Tesniaci tmel MPM Premium nie je možné natierať a neodporúča sa na povrchy PE, Teflon, PP.

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
PP200R	0.2 L	6	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota	1.09	kg/l
Farba	red	
Základ	Acetoxy silicone	
Teplota aplikácie	5 – 40	°C
Doba tvorenia povrchovej vrstvy 23 °C / 55% RF	~ 15	min.
Vytvrdnutie v 23 °C / 55% RF	~ 1.5	mm_24hours
Tepelná odolnosť po krátkej dobe tuhnutia	-60 – 300	°C
Tepelná odolnosť po vytuhnutí	-60 – 260	°C
Na báze silikónu		
Farba odolná UV a poveternostným vplyvom		
Bezpečné k senzorom		

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.